

スポット溶接機

EZ2

SPOT WELDING MACHINES EZ2

「簡単」、「正確」、「素早く」、
「軽々」と溶接作業が可能で、
メーカーライン同等の溶接品質を実現！

溶接条件の設定は基準の板厚と鋼板を選択するだけです。

機種によってはバーコードを読み取り、設定することもできます。

アーム交換は素早くでき、作業効率が向上します。

水平サポートシステムにより、作業者の負担が軽減されます。



EZ2-25X EZ2-25S EZ2-24S



EZ2-24C



EZ2-20E

※写真はEZ2-25Xです。

型 式	EZ2-25X	EZ2-25S	EZ2-24S	EZ2-24C	EZ2-20E
最大出力電流※	12,500A		11,000A		8,500A
標準付属エアガン	YA-10		YA-9R		
最大加圧力	760daN(0.8MPa 入力時)		450daN(0.9MPa 入力時)		
バーコードリーダー	標準装備				—
ハンガー	電動ハンガー (15kg バランサー付き)			リフトハンガー (7kg バランサー+補助脚付き)	
二次ケーブル着脱機構	標準装備	オプション			—
冷却方式	循環式水冷 (ガン・インバーター UNIT・トランス・二次ケーブル)			循環式水冷 (ダイオード・ガン・インバーター UNIT)	循環式水冷 (ガン・インバーター UNIT)
				空冷 (二次ケーブル)	
本体寸法 (D×W×H)	807×564×906 (mm)			623×474×906 (mm)	613×470×806 (mm)
質量 (冷却水満水時)	172kg	170kg	168kg	96kg	79kg
保証	2年間				

※工場内配線や契約容量により異なります。